

DL 10+

Agente de humectación, penetración, supresor de polvo y estabilizador de caminos.



■ MODO DE USO

Producto útil para la humectación de terrenos, vías y caminos sin pavimentar, controlando las emisiones de polvo. Actúa iónicamente sobre las partículas PM10 generando coalescencia de las mismas hasta formar una película que se configura como capa de rodadura.

■ VENTAJAS

- Disminuye las emisiones de material particulado en el ambiente (polvo).
- Estabiliza la superficie, creando una película de rodadura sin afectar la tracción de los vehículos en el terreno.
- Mantiene humectada la superficie por mucho más tiempo.
- Ahorro en el consumo de agua.
- No genera superficies deslizantes e inestables.
- 100% biodegradable.

■ MODO DE EMPLEO

- **Dosis de Impacto:** Dosis bajo la cual se diluye una alta proporción de DL-10+ con el fin de lograr una rápida reacción y curado.
- **Dosis Estándar:** Dosis bajo la cual se llevan a cabo los riegos para mantener un control en la generación de material particulado.
- **Aplicación del Producto.** Diluir y homogenizar el producto de acuerdo con la cantidad de agua a utilizar, aplique el producto por medio de un sistema de riego o aspersión que garanticen el contacto del producto con la superficie.

■ ¡PRECAUCIONES!

La dosis óptima y el modo de aplicación, se debe determinar mediante ensayos in situ y están sujetas por la naturaleza y condiciones del terreno. Consultar con el personal Técnico.

DATOS TÉCNICOS

Tabla N° 1

INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES	No. CAS	% W/W	ACGIH		UNIDAD
			TWA	STEL	
Resinas poliméricas modificadas	9005-53-2	40	N/A	N/A	N/A
Isotiazolina	26172-55-4	0.4	N/A	N/A	N/A
Agua	7732-18-5	59.6	N/A	N/A	N/A

Tabla N° 2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Estado físico	Líquido viscoso.	Gravedad Específica	1.0 – 1.2
Solubilidad en Agua	100%	pH	8.0- 9.0
Color	Beige.	Olor	Característico.
Punto de ebullición	100°C		

*Los resultados descritos representan los valores típicos de producción y no constituyen especificaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

DL-10+ es un producto amigable con el medio ambiente, diluido puede ser vertido en el sistema de alcantarillado para aguas lluvias según regulaciones de cada lugar. Se recomienda para una adecuada manipulación consultar la FDS de este producto.

OFERTA COMERCIAL

galón, 5 galones, 1000Lts, Granel.

¡ADVERTENCIA!

El producto **DL-10+** ha sido desarrollado con altos estándares de calidad, de acuerdo con una amplia experiencia; bajo criterios de su grupo de investigación. Los productos de **MULTINSA 1A**, tal como se ofertan, Cumplen con los propósitos para los cuales han sido fabricados. Por consiguiente, no se extienden garantías por condiciones en que se han aplicado o manipulado arbitrariamente.

INFO.

Carrera 19 No. 73-65 / Barrio La Libertad
Barrancabermeja, Santander, Colombia



+ (57) 318 716 79 42



(607) 691 60 81



www.multinsa.com