

DESOXIDANTE FA-1

Es un producto líquido de color verde, olor levemente a limón y de carácter ácido. En solución presenta altas propiedades de desoxidante y desincrustante sobre cualquier superficie. Al contacto con los ojos puede causar irritación, al contacto directo puede irritar levemente la piel, se recomienda el uso de los implementos de protección como: gafas, ropa y guantes de nitrilo o neopreno.



■ UNIDAD DE MEDIDA

Galón, Caneca de 5 galones, Tambor (55 galones).

■ USOS

En refinerías, plantas industriales, torres de proceso, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, vasijas, líneas de proceso, así como en superficies externas (pisos y equipos).

■ RECOMENDACIONES

- Se sugiere un análisis previo en laboratorio de la muestra a limpiar para formulación según necesidad del cliente y del proceso.

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

Producto a base de ácidos orgánicos, compuestos inorgánicos, tenso activo aniónico. Producto Biodegradable, No Tóxico.

- **Estado físico:** Líquido.
- **Color:** Verde
- **Olor:** Levemente limón
- **pH (concentrado):** ≤ 2 .
- **Solubilidad en Agua:** 100%
- **Punto de ebullición:** 100°C.
- **Gravedad específica:** 1.0–1.1

■ MANEJO:

Precauciones Para el Manejo y Almacenamiento: El contacto con el producto caliente producirá quemaduras severas. En caso que pudiesen presentarse salpicaduras, cubrirse la cara con un visor o llevarse gafas. Lavar las manos minuciosamente después de su manipulación.

Procedimientos Normales de Manejo: Emplear los elementos de protección personal necesarios para prevenir contactos directos con el producto. Se recomienda emplear gafas, guantes y botas de seguridad.

■ ALMACENAMIENTO:

Temperatura y Productos de Descomposición: El producto no es combustible, pero si alcanza temperaturas cercanas a 100°C entrara en ebullición fuerte ocasionando derrame de espuma.

Reacciones Peligrosas: Material no combustible.

Condiciones de Almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición.

Materiales Incompatibles: N/A

■ MODO DE USO:

Para su uso se debe conocer el grado de oxidación que registre los equipos industriales a intervenir, y seguir procedimiento recomendado por MULTINSA S.A. y aprobado por el cliente.

INFO.

Carrera 19 No. 73-65 / Barrio La Libertad
Barrancabermeja, Santander, Colombia



+ (57) 318 716 79 42



(607) 691 60 81



www.multinsa.com